



## ENIMOT Motorischer Profilscheinwerfer

Verwendung von NIETHAMMER  
Profilscheinwerfern (1kW bis 2,5kW),  
ein Garant für hervorragende optische  
Eigenschaften

- Bewegung Horizontal und Vertikal (16bit)
- Motorisierung von Focus und Zoom (16bit)
- Motorische Irisblende
- Vorbereitet für Rollenfarbwechsler
- Motorische Blendenschiebereinheit (Option)

### Anwendung

Motorisierter fernsteuerbarer Profilscheinwerfer  
zum Einsatz bei Entfernungen bis zu 42m,  
immer dann, wenn man Wert auf hochwertige  
Profilscheinwerfer legt, eine hohe  
Beleuchtungsstärke benötigt und keine störenden  
Geräusche durch Lüfter haben möchte.

### Technische Daten

- DMX512-A, DMX-512/1990, DMX DIN 56930-2
- ARTNET (Option)
- Auflösung 8bit (6 Adressen)/16bit (10 Adressen)
- Horizontal: 370 Grad (beliebig limitierbar)
- Vertikal: 270 Grad (limitiert auf 60 Grad, editierbar)
- am Bügel einstellbare Limits für Bewegung, Zoom, Focus und Irisblende



### Lieferbare Versionen:

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| - HPZ 112 D MOT  | N112-001M |
| - HPZ 115 D MOT  | N115-001M |
| - HPZ 211 D MOT  | N211-001M |
| - HPZ 215 D MOT  | N215-001M |
| - HPZ 211 X MOT  | N211-003M |
| - HPZ 215 X MOT  | N215-003M |
| - HPZ 2511 D MOT | N211-002M |
| - HPZ 2515 D MOT | N215-002M |

### Abmessungen

am Beispiel HPZ 215 D MOT (in mm)

